



**Bianchi Vending**

► [www.bianchivending.com](http://www.bianchivending.com)

# LEI 600

## INTERFAZ USUARIO

- PANEL DE SELECCIÓN CON 15 PULSADORES VISIBLES E INTUITIVOS DE LOS CUALES 12 SON SELECCIONES DIRECTAS, 1 PRESELECCIÓN (CONFIGURABLE COMO SELECCIÓN) Y 2 PULSADORES PARA LA DOSIFICACIÓN DEL AZÚCAR.
- DOSIFICACIÓN DE AZÚCAR.
- SEÑAL ACÚSTICA DE SELECCIÓN AGOTADA.
- DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES.
- PUERTA DE RECOGIDA DE PRODUCTO CON CAÍDA RALENTIZADA.
- UN DISEÑO MODERNO CON LEXAN SUPERIOR RETROILUMINADO PARA UN ÓPTIMO SERVICIO.
- COMANDOS APTOS PARA MENORES Y DISCAPACITADOS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.



LEI600PP+VISTAL



LEI600MOL+VISTAL

## TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN BAJO CONSUMO



SENSOR DETECCIÓN DE VASO (OPCIONAL)



GRUPO DE CAFÉ PATENTADO



SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA (OPCIONAL)



GCS, SISTEMA DE CONTROL DE MOLIDO PATENTADO (OPCIONAL)

## UN MODELO QUE COMBINA CALIDAD Y SIMPLICIDAD PARA UNA OFERTA DE PRODUCTO VARIADA.

LEI 600 PP (puerta plana), distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 600 vasos y 15 pulsadores de selección de los cuales 3 son preselección para dosificación de azúcar y descafeinado.

## LEI 600 PP ESPECIFICACIONES

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24Vdc, a excepción

de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de

vapores que son a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

### POTENCIA DE ABSORCIÓN


1.80 kW versión espresso mono caldera

2.25 kW versión soluble

### ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar



VERSIONES LEI 600 PP	E5S ESPRESSO MONO CALDERA	I7S SOLUBLE
CAFÉ EN GRANO	1	-
CONTENEDOR AZÚCAR	1	-
CONTENEDORES SOLUBLES	5	7

**DIMENSIONES** H 1830 mm x L 620 mm x P 770 mm PESO 140 kg

## CARACTERÍSTICAS:

- Mueble reforzado, bisagras antivandálicas y cerradura de código programable.
- Grupo de caldera y batidores extraíbles para facilitar las operaciones de mantenimiento.
- Serpentín para el té de serie en todas las versiones.
- Distribuidor de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 74 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Alimentación switching que garantiza estabilidad total de la dosis de producto soluble y una completa protección eléctrica de seguridad.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

## AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano	de 3.80 kg *
Café liofilizado	1.40 kg
Otro soluble	1.50 kg
Leche granulada	2.20 kg
Leche polvo	4.00 kg
Chocolate	4.80 kg
Té al limón	5.20 kg
Té natural	2.40 kg
Caldo	3.80 kg
Azúcar	5.20 kg
Paletinas	600 pz
Vasos	600 pz. (extensible hasta 700)

\* con montaje extensión de contenedor 4.50 kg

## SISTEMA DE PAGO:

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en master/slave con un solo sistema de pago instalado entre la máquina de café y la de espirales refrigerada.

## KIT ACCESORIOS

- Sensor de presencia de vasos.
- Introducción de monedas antivandálica.
- Kit chip de reloj (para ahorro energético y actividades promocionales).
- Modulo RS-232
- Visual Smart Programmer Speed para realizar la carga del firmware y de la dosificación y extracción de datos sin necesidad de un PC.
- Sistema automático de regulación del molido del grano de café que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una calidad constante en el tiempo del producto erogado.

## MEDIO AMBIENTE

- Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo eléctrico y una mayor duración que el neón.
- Compatible con vasos de papel y paletina de madera
- OPCIONAL: kit sensor que señala la presencia del vaso para poder erogar la bebida en una taza.
- OPCIONAL: gestión energética que permite situar la caldera en stand by por un período determinado para reducir el gasto energético.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE